FICHE TECHNIQUE

EZABIKEROAD

Les modèles "TOUT TERRAIN" invitent les plus sportifs à s'aventurer sans difficulté sur des chemins rocailleux ou à traverser des massifs montagneux.

EZA

SAMSUNG inside

TOUT TERRAIN

RÉSISTANT

LAVI
Zac des Viaducs - 01120 LA BOISSE - FRANCE
Tel: +33 4 72 01 89 47 / E-mail : contact@lavi.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REFERENCE	EZABIKEROAD
VITESSE MAX.	25KM/H
AUTONOMIE (KM) DE / A	60-65km
TEMPS DE CHARGE BATTERIE (H)	5-6 Heures
PUISSANCE CHARGEUR (AMP)	2A
NOMBRE DE NIVEAUX D'ASSISTANCE	5
CONTRÔLE ASSISTANCE ELECTRIQUE	Jinyuantai Smart controller
MATERIAU DU CADRE	Aluminium
TAILLE DU CADRE (S/M/L/XL)	M
TYPE MOTEUR	SHENGYI GWX2
MARQUE DU MOTEUR	SHENGYI
PUISSANCE ET TENSION DU MOTEUR	250W / 36V
COUPLE MAX. MOTEUR (NM)	36V 250W DGWX2: 45NM
TYPE BATTERIE	EZA Samsung inside
BATTERIE	36V 10.4Ah
PROTECTION BATTERIE	conforme à la norme EN15194.
TAILLE ROUES	27,5 P
PNEUS	KENDA K1010 27.5*2.1
JANTES	POWER P20D Aluminium double wall
FREINS	Tektro Avant : DB285 / Arrière Frein à disque
TAILLE DISQUES DE FREINS (MM)	AVANT 180/ ARRIERE 160
POIGNEE DE FREINS	Wuxing 47PDD
COMPTEUR	DS102
COMPTEUR / CHARGE USB	Yes
TYPE GUIDON	Promax Aluminium HB-3018SP
POTENCE	Zoom Aluminium TDS-C320-8/FOV
FOURCHE	GTMRK 330-MS-S-27.5 MTB Type
TRANSMISSION	Shimano Externe - 7 vitesses
VITESSE MANETTE	Shimano ASLM3157RC
DERAILLEUR ARRIERE	Shimano ARDTY300DSGS
CHAINE	KMC rust resistant Z-7
PLATEAU	PROWHEEL 244A-5 Aluminium
PEDALES	WELLGO B087DU
CAPTEUR	KEY-DISP KD-2PS-L,12 Magnetic double hall Speed Sensor
LAMPE AVANT	SPANNIGA illico conforme à norme EN15194
LAMPE ARRIERE	SPANNIGA RL11 conforme à la norme EN15194
RUBANS POIGNEES	G2
SELLE	Velo VL-3279
TIGE DE SELLE	Promax SP-2003 Aluminium
PORTE-BAGAGES	non
POIDS NET (KG)	23 kg